

## EVA Optic A3

### LED Armatur:

Typ LEDs	3x22W High Power LEDs
Farbtemperaturen*	Siehe unten
Lichtleistung	> 300W Halogen
Schutzklasse	IPx8
Strahlungswinkel	140°
TCS**	65°C LED-Temperatur
Max. Wassertemperatur	40°C
Maße	ø 117,5mm - Dicke 17mm
Kabellänge Armatur	5m
Garantie	2 Jahre

### LED Driver/ Trafo:

AC input	100 - 240Vac
DC output	24Vdc
Soft Start	Ja
Dimmbar	1-10Vdc
Umgebungstemperatur	-20°C bis +40°C
Energieverbrauch	6-60W einstellbar
Max. Kabellänge	100m. (2x2,5 mm <sup>2</sup> Kabel)
CRC***	Ja
Isolierklasse	2
Sicherungen	Kurzschluss/ Überlastung /Überspannung
Sicherheitsstandards	UL60950-1, TÜV EN60950-1, CE, SELV****
Gehäusetyp	DIN-Gehäuse IP65
Garantie	2 Jahre



\* Farbecht, keine Farbverformung der Umgebungsfarben, für mehr Sicherheit im und rund ums Bad

\*\* TCS - Temperature Control System

\*\*\* CRC - Cable Resistance Correction [Kabelwiderstands-Korrektur]

\*\*\*\* SELV Kreislauf - Separated Extra Low Voltage circuit [Getrennter zusätzlicher Niederspannungskreislauf]

## Produkte

EVA-A3-01	EVA Optic A3 60W LED Unterwasserlampe inkl. Driver/ Trafo Daylight White (5000K)
EVA-A3-02	EVA Optic A3 60W LED Unterwasserlampe inkl. Driver/ Trafo Warm White (2900K)
EVA-A3-03	EVA Optic A3 60W LED Unterwasserlampe inkl. Driver/ Trafo Cyan
EVA-A3-04	EVA Optic A3 60W LED Unterwasserlampe inkl. Driver/ Trafo Ocean Blue

### Zubehör für neue Installation – Einbau

EVA-AA-09	EVA Optic ABS Einbaunische inkl. Packungsset
EVA-AA-11	EVA Optic Edelstahl 316 Platte für Einbaunische Betonbäder
EVA-AA-12	EVA Optic Edelstahl 316 Platte für Einbaunische Polyester- und Folienbäder und bei Ersatz von PAR56

### Zubehör für neue Installation – Aufbau

EVA-AA-30	EVA Optic Edelstahl S316 Aufbau-Installationsset
-----------	--

### Zubehör für Ersatz vorhandener Beleuchtung

EVA-AA-12	EVA Optic Edelstahl 316 Platte für Einbaunische Polyester- und Folienbäder und bei Ersatz von PAR56
EVA-AA-20	EVA Optic Edelstahl 316 Platte zum Ersatz von Wibre-Armaturen
EVA-AA-21	EVA Optic Edelstahl 316 Platte zum Ersatz von Bega-Armaturen
EVA-AA-22	EVA Optic Edelstahl 316 Platte zum Ersatz von Astral-Armaturen
EVA-AA-23	EVA Optic Edelstahl 316 Platte zum Ersatz von MTS-Armaturen
EVA-AA-40	EVA Optic Edelstahl 316 Kabelverbindungssatz für wasserdichte IPX8 Verbindung (Satz für 2 Armaturen)

### Extra Zubehör

EVA-AA-70	EVA Optic A3 Dimming pack (max. 10 Armaturen)
-----------	---